



VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING FOR

JE-TRÆ FACADEDØREN

TRÆ OVERFLADE

Læs omhyggeligt hele denne vejledning

De har til vores store glæde valgt en **JE-TRÆ** naturtrædør, som vi har start behandlet fra fabrikken. Forsiden, karmen og sidepartierne er ikke lakeret men behandlet med miljøvenlig transparent træbeskyttelse på vandbasis. Den fremtidige vedligeholdelse skal **De selv** stå for og om dette vil vi gerne give Dem en praktisk vejledning.

BEMÆRK: Vi har medsendt en dåse vandig transparent træbeskyttelse til Deres fremtidige vedligeholdelse af Deres nye yderdør.

Betragt Deres nye **JE-TRÆ** naturtrædør som et stykke møbel og giv den en omhyggelig pleje.

Vi vil anbefale at De giver Deres **JE-TRÆ** dør et grundigt eftersyn hver 2. måned, hvor De ser efter på alle flader og kanter om behandlingen er intakt. Er der tegn på farveændring, overfladen begyndende ru eller begyndende små sprækker, bør De **omgående** behandle Deres dør, ellers vil den blive skadet. Vær specielt opmærksom på nederste halvdel af døren, den er altid mest udsat

BEMÆRK: Nedbrydning af overfladen sker langsomt, så De har altid mulighed for at behandle Deres **JE-TRÆ** dør før skaden sker.

Hvor ofte **JE-TRÆ** døren skal behandles afhænger af naturen. **Sol og vand** er de største farer, disse to faktorer nedbryder først overfladen og derefter træet. **JE-TRÆ døre som sidder ubeskyttet og får meget sol kræver EKSTRA opmærksomhed og vedligeholdelse.** (På sydvendte facader, kan forsiden af dørpladen blive op til 60° varm!!).

HUSK:

Garantien dækker ikke mod evt. kommende skader på overflader, herunder revner og misfarvning. Træ har en naturlig tendens til at revne og ændre farve i vejrtilstanden. Men god og opmærksom vedligeholdelse vil bremse vejrtilstandens nedbrydning af træet mest muligt.

Løbende vedligeholdelse: Almindeligt snavs, støv ect. Afvaskes med rent vand. Tilsæt **aldrig** rengøringsmidler eller salmiak. Til sidst aftørres døren med en fnugfri klud.

Fremtidig vedligeholdelse

- 1) Afmonter greb
- 2) Rengør overfladen med grundrengøringsmiddel, herefter skal træet tørre.
Derefter foretages en let matslibning med finkornet sandpapir (korn 180 eller finere) på langs med træets åretegninger, aldrig på tværs og aldrig med ståluld.
- 3) Overfladen afstøves grundigt, og affedtes med en spritvædet klud, vandig transparent træbeskyttelse påføres med en god blød pensel.
Først behandler De omhyggeligt endetræet og kanterne, herefter de rene flader.
Stryg altid på langs med åretegninger og vådt i vådt, herved undgår De synlige overlapninger.
Undgå at arbejde i stærk solskin eller ved høj varme.

Tætningslister må ikke påføres træbeskyttelse.

DØREN BØR HAVE MINDST TO BEHANDLINGER MED MIN. 1 DØGN'S INTERVAL. HUSK ALTID LET AFSLIBNING VED HVER BEHANDLING.

Dørens indvendige side er færdigbehandlet fra fabrik med vandig laserende træbeskyttelse og kræver umiddelbart ingen vedligeholdelse.

GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG