Vahle

Drift & vedligehold - malet overflade

Din Vahle Facadedør er malet i følgende farvekoder:

Karme RAL nr.: _____
Forside RAL nr.: _____
Bagside RAL nr.: _____

Bemærk: Vi har medsendt en lille dåse reparationsmaling.

Vi vil anbefale, at du giver din Vahle Facadedør et grundigt eftersyn hver 2. måned, hvor du ser efter på alle flader og hjørner, om behandlingen er intakt. Er der tegn på farveændring eller på begyndende små sprækker, bør du omgående behandle døren. Hvis du venter, bliver døren skadet. Vær særlig opmærksom på nederste halvdel af døren, som altid er mest udsat.

Bemærk: Nedbrydningen af overfladen sker langsomt, så du har altid mulighed for at behandle din Vahle Facadedør, før skaden sker.

Vahle Facadedørens malede overflade har normalt en levetid på mellem 2 og 4 år. Hvor ofte dørens forside og karme skal males, afhænger af naturen. Sol og vand er de største farer. Disse to faktorer nedbryder først overfladen og derefter træet. Vahle Facadedøre, som sidder ubeskyttet og får meget sol, kræver ekstra opmærksomhed og vedligeholdelse (på sydvendte facader kan dørens forside i mørke farver blive op til 60 grader varm).

HUSK: Garantien dækker ikke mod evt. kommende skader på overflader, herunder revner og misfarvning. En god og opmærksom vedligeholdelse vil bremse vejrligets nedbrydning af overfladen mest muligt.

Løbende vedligeholdelse
Almindeligt snavs, støv mm. afvaskes med rent vand. Til sidst aftørres døren med en fnugfri klud. ***Tilsæt aldrig rengøringsmidler eller salmiak.***

Fremtidig vedligeholdelse

1. Afmontér greb.
2. Døren afvaskes efter ovennævnte retningslinjer.
3. Herefter skal overfladen tørre helt.
4. Derefter foretages en let mat-slibning med medsendt finkornet sandpapir.
5. Overfladen renses omhyggeligt for slibestøv.

Vi har anvendt en acrylmaling til Vahle Facadedøren, og vi vil foreslå, at du efterbehandler med en halvblank acrylmaling i god kvalitet.

• Stryg altid med en god pensel og arbejd vådt i vådt, herved undgås synlige overlapninger.

• Undgå at male i stærk solskin eller høj varme.

• Dørens indvendige sider kræver normalt ikke efterbehandling, kun ved skader og slitage.

• Tætningslister bør ikke påføres maling ved vedligeholdelse.

• Undgå at lukke døren før behandlingen er helt tør.